

## PanoServer 6000 與 PanoServer 3000 功能比較

功能項目	PS6000	PS3000
視訊輸入	8 (NTSC/PAL)	4 (NTSC/PAL)
視訊輸出*	TV-out / S-Video	
VGA 輸出*	800X600	600X480
音訊輸入	5(現場端 X4, 控制端 X1)	
音訊輸出	2(現場端 X1, 控制端 X1)	
GPIO 介面	4 In / 4 Out	
序列埠	4 (RS232/RS422/RS485 可調整)	
密碼保護	Yes	
反扭曲影像處理	Yes	
環場點控	Yes	
位移偵測	Yes	
環場影像追蹤 (只使用環場攝影機)	Yes	
環場影像追蹤 (環場攝影機加上快速球型攝影機)	Yes	
現場校正支援	Yes	
使用者介面	完全圖形使用者介面+滑鼠	前端面板控制+滑鼠
網路功能	TCP/IP, SMTP, HTTP, FTP, DHCP	—
本地端警示方式	蜂鳴器/繼電器/影像快拍	
遠端警示方式	E-mail/圖片檔/視訊檔	—
遠端環場點控	Yes	—
可接外部儲存裝置	DVR/NAS/FTP Server	DVR
預警視訊錄影功能	可預錄至多十秒	—
回放功能	可依頻道/日期/時間回放	連續播放
排程控制功能	Yes	
自動系統恢復功能	Yes	
* 視訊輸出方式只能從 TV-out, S-Video 與 VGA 輸出之間則一輸出		